

Energizer®

GEZ 3300

Grupo electrógeno a gasolina



Tiempo de funcionamiento



3 Salidas 110-220V/50-60Hz*



Apto dispositivos electrónicos



Silencioso



Regulación Auto voltaje



Panel de fácil acceso



Máxima potencia

Especificaciones

Frecuencia nominal	50-60Hz*
Potencia nominal de salida de CA	2.5kVA
Máxima potencia de salida CA	2.8 kVA
Calificación de fase de voltaje CA	110-220V
Factor de potencia	1.0
Tipo de motor	7.0HP, monocilíndrico, refrigeración por aire, 4 tiempos, OHV
Cilindrada	208cc
Modo encendido	Transistor de encendido controlado
Modo de arranque	Manual
Max. Salida (W/rpm)	4000/3600
Tanque de combustible	16L (sin plomo)
Capacidad de aceite	600ml (10W40)
Volumen de marcha	83dB (a 7m)
Tiempo de funcionamiento	13 horas con 75% de carga
Dimensiones	610mm x 505mm x 485mm
Peso	44kg

 INCLUYE DISPLAY DIGITAL 3 EN 1

 INCLUYE 3 SALIDAS 110-220V/50-60Hz*




PROVEE POTENCIA MÁS LIMPIA POR MÁS TIEMPO

El gran tamaño del tanque permite tiempos de ejecución más largos entre recargas, y el regulador automático de voltaje incluido mantiene a sus dispositivos seguros en todo momento.



UN MOTOR QUE SE PROTEGE A SÍ MISMO

La función automática de apagado, cuando el nivel de aceite es bajo, permite la operación sin problemas de su grupo electrógeno.



FUENTE DE POTENCIA VERSÁTIL

Permite cambiar de una salida de 120V/240V a una salida de 120V de potencia para acomodarse a sus diferentes aplicaciones.

2.8kVA

Potencia máxima

2.5kVA

Potencia nominal

16.0L

Tanque de combustible (Sin plomo)

*Ajustable a las normas de cada país.