

Hoja de características del producto

Especificaciones



Arrancador suave para motores asíncronos- ATS48 - 361 A - 208..690V - 90..400 KW

ATS48C41Y

Principal

Gama de producto	Altistart 48
Tipo de producto o componente	Arrancador suave
Destino del producto	Motores asíncronos
Aplicación específica de producto	Cargas pesadas y bombeo
Nombre corto del dispositivo	ATS48
Categoría de empleo	AC-53A
Ue power supply voltage	208..690 V - 15...10 %
Power supply frequency	50...60 Hz - 5...5 %
Potencia del motor en kW	110 kW en 230 V p/ aplicaciones estándares 160 kW en 400 V p/ aplicaciones severas 160 kW en 440 V p/ aplicaciones severas 220 kW en 400 V p/ aplicaciones estándares 220 kW en 440 V p/ aplicaciones estándares 220 kW en 500 V p/ aplicaciones severas 220 kW en 525 V p/ aplicaciones severas 250 kW en 500 V p/ aplicaciones estándares 250 kW en 525 V p/ aplicaciones estándares 250 kW en 690...24000 V p/ aplicaciones severas 315 kW en 6 kV p/ aplicaciones severas 355 kW en 690...24000 V p/ aplicaciones estándares 400 kW en 6 kV p/ aplicaciones estándares 90 kW en 230 V p/ aplicaciones severas
Potencia del motor en HP	100 hp en 20 kV p/ aplicaciones severas 125 hp en 20 kV p/ aplicaciones estándares 125 hp en 230 V p/ aplicaciones severas 150 hp en 230 V p/ aplicaciones estándares 250 hp en 460 V p/ aplicaciones severas 300 hp en 460 V p/ aplicaciones estándares 300 hp en 5 V p/ aplicaciones severas 350 hp en 5 V p/ aplicaciones estándares

Complementario

Conexión de dispositivo en env	En la línea sumin. motor
Tipo de protección	Fallo de fase, estado 1 línea Protección térmica, estado 1 motor Protección térmica, estado 1 arranc.
Normas	EN/IEC 60947-4-2
Certificaciones de producto	UL CSA C-Tick GOST TCF SEPRO CCC DNV

Marcado	CE
Número de entrada digital	5
Entrada discreta	PTC, 750 Ohm en 25 °C - tipo de cable: Par, Ejec, LI3, LI4) lógica, <= 8 mA 4300 Ohm
Entrada lógica	Lógica positiva Par, Ejec, LI3, LI4 durante < 5 V y L/R = <= 2 mA en estado 0: > 11 V, >= 5 mA
Corriente mínima de conmutación	10 mA en 6 V CC para salidas relé
Número de salida digital	2
Salida discreta	- tipo de cable: LO1) salida lógica 0 V común configurable - tipo de cable: LO2) salida lógica 0 V común configurable - tipo de cable: R1) salidas relé fallo relé NA - tipo de cable: R2) salidas relé fin reles de inicio NA - tipo de cable: R3) salidas relé potenc. motor NA
Tipo de salida analógica	Salida corriente AO, estado 1 0-20 mA o 4-20 mA, frecuencia de cambio <500 Ohm
Protocolo del puerto de comunicación	Modbus
Tipo de conector	1 RJ45
Enlace datos comunicación	Serie
Interface física	Multipunto RS485
Velocidad de transmisión	4800, 9600 o 19200 bps
Función disponible	Desviación externa (opcional)
Posición de funcionamiento	Vertical +/- 10 grados
Altura	670 mm
Anchura	400 mm
Profundidad	300 mm
Peso del producto	51,4 kg

Entorno

Compatibilidad electromagnética	Emisiones conducidas e irradiadas nivel A acorde a IEC 60947-4-2 Ondas oscilatorias amortiguadas nivel_3 acorde a IEC 61000-4-12 Descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2 Inmunidad a oscilaciones eléctricas nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4 Inmunidad a interferencia radioeléctrica radiada nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3 Impulso corriente/tensión nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
Humedad relativa	0...95 % sin condensación o goteo de agua acorde a EN/IEC 60068-2-3
Temperatura ambiente de funcionamiento	40...60 °C - tipo de cable: con desclasificación de corriente del 2% por cada °C) -10...40 °C - tipo de cable: sin desclasificación)
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...70 °C
Altitud máxima de funcionamiento	<= 1000 m sin desclasificación > 1000...2000 m con reducción capacidad normal de corriente de 2,2 % por cada 100 m adicionales

Unidades de embalaje

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	78,5 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 2 Width	60 cm
Package 2 Height	75 cm
Package 2 Weight	64 kg
Package 1 Width	59 cm

Package 1 Height	39,5 cm
Package 1 Weight	55,5 kg
Number of Units in Package 2	1
Unit Type of Package 2	P06
Package 2 Length	80 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística

País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de características **ATS48C41Y** del producto

Montaje y aislamiento

Distancia

