

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Display PC Wide 15" multi-t. for HMIBM

HMIDM7521

Principal

Gama de producto	Harmony iPC
Tipo de producto o componente	Pantalla plana
Tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
Montaje del dispositivo	Empotrado
Compatibilidad del producto	Modular Box PC

Complementario

Ángulo visión horizontal. x vertical	150 x 140°
Relación de contraste	500:2
Resolución en píxeles	1366 x 768
Resolución de pantalla táctil	4096 x 4096
Resolución de pantalla	1366 x 768 pixels WHD FWXGA
Tamaño de pantalla	15,6 pulgadas
Relación de aspecto	12/31/1899 16:09:00
Tipo de pantalla	Color TFT LCD LED
Color de pantalla	16777216 colores
Luminancia	300 cd/m ²
Vida útil de la luz posterior	50000 horas a 25 °C
Panel táctil	Multi-touch projected capacitive technology (PCT)
Función disponible	Funcionar con agua en la pantalla
[Us] tensión de alimentación nominal	24 V CC Fuente de alimentación 100 ... 240 V CA Fuente de alimentación
Límites tensión alimentación	18...36 V
Corriente de entrada	8,9 A
Consumo de potencia en W	54,5 W (Box PC HMIBMP) 49,5 W (Box PC HMIBMU)
Señalización local	LED de estado
Fondo	Envolvente: 28 mm 7 mm
Alto	269 mm

Ancho	419,7 mm
Peso del producto	4,3 kg
Entorno	
Normas	Clase I división 2 CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 142 UL 6110-2-201 Clase I división 2 ANSI / ISA 12-12-01
Certificaciones	IEC-Ex C-Tick EAC Puente GL Marino ATEX CE
Grado de protección IP	IP66
Grado de protección NEMA	NEMA 4X
Grado de contaminación	2
Temperatura ambiente	-30...70 °C
Humedad relativa	10...95 % sin condensación 0...55 °C
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a las vibraciones	1 gn (f = 5...500 Hz) Disco duro 2 gn (f = 5...500 Hz) SSD 2 gn (f = 5...500 Hz) Tarjeta Cfast

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 Ancho	26,9 cm
Paquete 1 Longitud	42,0 cm
Paquete 1 Peso	4,3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Reemplazo(s) recomendado(s)