

Ficha técnica del producto

Especificaciones



GTU ADVANCED DISPLAY TOUCH 12''W

HMIDT651

Principal

Gama de producto	Harmony GTU
Tipo de producto o componente	Panel de pantalla táctil avanz
Tipo de terminal	Visualizador pantalla táctil
[Us] tensión de alimentación nominal	12 ... 24 V CC Fuente de alimentación
Límites de tensión de alimentación	10,8...28,8 V
Consumo de potencia en W	11,5 W
Corriente de entrada	30 A

Complementario

Resolución de pantalla táctil	1025 x 1024
Resolución en píxeles	1280 x 800
Tamaño de pantalla	12,1 pulg.
Relación de aspecto	4:4
Tipo de pantalla	Color TFT LCD
Resolución de la pantalla	1280 x 800 píxeles WVGA
Color de pantalla	262144 colores
Vida útil de la luz posterior	50000 horas
Panel táctil	Único toque analógico resistivo
Tipo de enfriamiento	Conven natural
Tipo de instalación	Instalación interior
Dimensiones de corte	295 (+ 1/- 0) x 217 (+ 1/- 0) mm
Ancho	308,5 mm
Alto	230,5 mm
Fondo	67 mm
Peso del producto	3 kg

Entorno

Grado de protección IP	Panel frontal: IP66 Panel frontal: IP67
------------------------	--

Grado de protección NEMA	NEMA 4X panel frontal
Normas	UL 508 ANSI / ISA 12-12-01 Clase I división 2 CSA C22.2 No 214 CSA C22.2 No 142 IEC 61132-2
Certificaciones	CULus KC CE RCM UKCA UKEX
Temperatura ambiente	0...60 °C conforme a EN 61131-2 -20...60 °C
Humedad relativa	10...90 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	2000 m
Resistencia a las vibraciones	3,5 mm de amplitud constante (f = 5...9 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2 9,8 m/s ² (f = 9...150 Hz) conforme a EN/IEC 61131-2
Resistencia a los choques	147 m/s conforme a EN/IEC 61131-2
Compatibilidad electromagnética	Prueba de inmunidad de descarga electrostática nivel 3 conforme a EN/IEC 61000-4-2

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,6 cm
Paquete 1 Ancho	33,0 cm
Paquete 1 Longitud	43,0 cm
Paquete 1 Peso	4,6 kg
Tipo de unidad de paquete 2	CAR
Número de unidades en el paquete 2	2
Paquete 2 Altura	42,0 cm
Paquete 2 Ancho	34,5 cm
Paquete 2 Longitud	46,0 cm
Paquete 2 Peso	9,292 kg
Tipo de unidad de paquete 3	P12
Número de unidades en el paquete 3	20
Paquete 3 Altura	110,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	103,62 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE

Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)