

## FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

### Familia PAR 16



Ahorro de energía

---

**90%**

---

### Áreas de Aplicación

- Comercios y showrooms
- Galerías
- Ideales como iluminación spotlight
- Solamente uso interno

### Características y Beneficios

- Hasta 90% de ahorro de energía
- Producto sustentable
- Vida útil de 6.000 y 25.000h
- Garantía de 1 y 3 años
- No emite radiación UV
- Sin contenido de mercurio



## Ficha técnica de producto

| Producto                              | PAR16      | PAR16    | PAR16      | PAR16      | PAR16 CRI90 | PAR16 CRI90 | PAR16 DIM  |
|---------------------------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-------------|------------|
| Código SAP                            | 7014787    | 7014788  | 7016461    | 7016462    | 7016459     | 7016460     | 7016496    |
| Potencia nominal                      | 4W         | 4W       | 6W         | 6W         | 6,5W        | 6,5W        | 5,5W       |
| Equivalencia (halógenas)              | 50 W       | 50 W     | 50 W       | 50 W       | 50 W        | 50 W        | 50 W       |
| Tensión nominal                       | 220 - 240V | 220-240V | 100 - 240V | 100 - 240V | 100 - 240V  | 100 - 240V  | 100 - 240V |
| Flujo luminoso                        | 340 lm     | 350 lm   | 525 lm     | 550 lm     | 525 lm      | 550 lm      | 550 lm     |
| Candelas (Cd)                         | 750 cd     | 750 cd   | 1170 cd    | 1200 cd    | 1150 cd     | 1200 cd     | 1050 cd    |
| Angulo                                | 36°        | 36°      | 36°        | 36°        | 36°         | 36°         | 36°        |
| Temperatura de color                  | 3000K      | 6500K    | 2700K      | 6500K      | 2700K       | 6500K       | 2700K      |
| Índice de Reproducción de color (IRC) | > 80       | > 80     | > 80       | > 80       | > 90        | > 90        | > 80       |
| Factor de Potencia                    | 0.5        | 0.5      | 0,7        | 0,7        | 0,7         | 0,7         | 0,7        |
| Vida útil                             | 6.000h     | 6.000h   | 25.000h    | 25.000h    | 25.000h     | 25.000h     | 25.000h    |
| Dimerizable                           | No         | No       | No         | No         | No          | No          | Si         |
| Garantía                              | 1 año      | 1 año    | 3 años     | 3 años     | 3 años      | 3 años      | 3 años     |



|             |                            |                    |
|-------------|----------------------------|--------------------|
| Dimensiones | 4W 6W & 6,5 W- 54mm x 50mm | 5,5W - 57mm x 50mm |
|-------------|----------------------------|--------------------|

## Datos logísticos

| Código SAP | Descripción                              | EAN 10        | EAN 40        | Peso Neto del producto (g) |
|------------|------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------|
| 7014787    | LED VALUE PAR16 4W/830 220 - 240V GU10   | 4058075154605 | 4058075154612 | 41g                        |
| 7014788    | LED VALUE PAR16 4W/865 220 - 240V GU10   | 4058075154582 | 4058075154599 | 41g                        |
| 7016461    | LED PAR16 6W 2700K 525lm BIV GU10        | 4058075374409 | 4058075374416 | 32g                        |
| 7016462    | LED PAR16 6W 6500K 550lm BIV GU10        | 4058075374546 | 4058075374553 | 32g                        |
| 7016459    | LED PAR16 IRC90 6.5W 2700K 525lm BIVGU10 | 4058075374249 | 4058075374256 | 31g                        |
| 7016460    | LED PAR16 IRC90 6.5W 6500K 550lm BIVGU10 | 4058075374386 | 4058075374393 | 31g                        |
| 7016496    | LED PAR16 DIM 5.5W 2700K 550lm 220V GU10 | 4058075374669 | 4058075374676 | 48g                        |

| Código SAP | Dimensional EAN10 (mm) | Peso EAN 10(g) | Dimensional EAN40 (mm) | Peso EAN 40 (g) | Unidades por caja |
|------------|------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 7014787    | 53x53x59 mm            | 49 g           | 276X116X73 mm          | 487 g           | 10                |
| 7014788    | 53x53x59 mm            | 49 g           | 276X116X73 mm          | 487 g           | 10                |
| 7016461    | 50x50x70 mm            | 56 g           | 310x110x80 mm          | 671 g           | 12                |
| 7016462    | 50x50x70 mm            | 56 g           | 310x110x80 mm          | 671 g           | 12                |
| 7016459    | 50x50x70 mm            | 55 g           | 310x110x80 mm          | 659 g           | 12                |
| 7016460    | 50x50x70 mm            | 55 g           | 310x110x80 mm          | 659 g           | 12                |
| 7016496    | 50x50x70 mm            | 55 g           | 310x110x80 mm          | 671 g           | 12                |