



Principal

Distancia	Acti 9
Nombre del producto	Acti 9 iSW
Tipo de producto o componente	Interruptor seccionador
Modelo de dispositivo	ISW
Aplicación del dispositivo	Controlar Aislamiento
Número de polos	1P
Categoría de utilización	AC-22A
Idoneidad para el seccionamiento	Si

Complementario

Intensidad asignada de empleo (Ie)	63 A a 240 V CA 50/60 Hz
Tensión asignada de empleo	240 V CA 50/60 Hz
[Icm] Poder de dierre de cortocircuito	4,2 kA interruptor seccionador solo
[Icw] Intensidad de corta curación admisible	1260 A
Tensión asignada de aislamiento	250 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	6 kV
Tipo de control	Palanca de conmutación
Señalizaciones frontales	Indicación encendido/apagado
Indicación de contacto positivo	Si
Modo de montaje	Fijo
Soporte de montaje	Carril DIN
Compatibilidad de juego de bar	Arriba o abajo: Si
Pasos de 9 mm	2
Alto	85 mm
Ancho	18 mm
Profundidad	73 mm
Color	Blanco
Endurancia mecánica	20000 ciclos
Endurancia eléctrica	15000 ciclos
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 50 mm ² - rígido Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 35 mm ² - flexible Terminales de tipo túnel (arriba o abajo) - <= 1 x 35 mm ² - flexible con férula
Longitud de pelado de cable	9 mm
Par de apriete	3,5 N.m

Entorno

Normas	IEC 60947-3 EN 60947-3
Grado de protección IP	IP20
Grado de contaminación	3
Tropicalización	2
Humedad relativa	95 % a 55 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo de Unidad de Paquete 1	PCE
Número de Unidades en el Paquete 1	1
Paquete 1 Peso	83,917 g
Paquete 1 Altura	1,8 cm
Paquete 1 ancho	7,3 cm
Paquete 1 Largo	9,5 cm
Tipo de Unidad de Paquete 2	BB1
Número de Unidades en el Paquete 2	12
Paquete 2 Peso	1,061 kg
Paquete 2 Altura	8,5 cm
Paquete 2 Ancho	10 cm
Paquete 2 Largo	22 cm
Tipo de Unidad de Paquete 3	S03
Número de Unidades en el Paquete 3	132
Paquete 3 Peso	12,077 kg
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Largo	40 cm

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto verde premium
Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Comunicación ambiental	Perfil Ambiental Del Producto
Presencia de halógenos	Producto con contenido plástico sin halógenos

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 Meses
---------------------	----------