

Ficha técnica del producto

Especificaciones

Cadena de baterías para Easy UPS 3S



E3SBT4

Descripción General

Presentación Cadena de baterías para Easy UPS 3S con ranuras internas para baterías y gabinete modular vacío para baterías de Easy UPS 3S (E3SXR6). Cada serie de baterías incluye cuatro módulos de batería de 7,2 Ah.

Tiempo de Entrega Suele entregarse en el plazo de 6 semanas

Principal

Tipo de batería VRLA

Baterías y autonomía

Ranuras libres para baterías 0

Baterías pre-instaladas 0

Montaje de dispositivo Cartucho de batería adjunto

Capacidad VA/hora de la Batería 0 VAH

Físico

Altura 15,7 cm

Ancho 42,8 cm

Profundidad 76 cm

Peso del producto 108 kg

Tipo de montaje No se puede montar en rack

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento 0...40 °C

Altitud máxima de funcionamiento 0...3281 pies

Humedad relativa 0...95 % sin condensación

Temperatura ambiente de almacenamiento -15...40 °C

Altitud de almacenamiento 0,00...15240,00 m

Humedad relativa de almacenamiento 0...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	60,000 cm
Paquete 1 Longitud	82,000 cm
Paquete 1 Peso	137,000 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 1 año
---------------------	----------------------------------

Reemplazo(s) recomendado(s)